

visplay

Manual 2023


MixMix

**Modular systems for
commercial interiors**




MixMix besteht aus Aluminiumprofilen in Wellenoptik. Durch die besondere Form des Profils liegt die Aufnahme des Warenträgers in einer Schattenfuge versteckt. MixMix kann horizontal und vertikal unbegrenzt erweitert werden und so zum raumprägenden Markenelement werden. Das Profil lässt sich für kleinteilige Sortimente vielseitig nutzen: in Gondeln, in Rückwänden eingesetzt und als Paneel vor der Wand. Hier lassen sich die Warenträger einhängen, verschieben – und nach Belieben gestalten. Ein MixMix-Profil lässt sich auch auf Holzpaneele montieren.

MixMix Profil einseitig



Maße



Eigenschaften

ⓘ Montage- und Bedienungsanleitung beachten


Gewicht 10 kg pro 1000 mm

Bestellnummer

Aluminium natur eloxiert	
3100 mm	334-789.05
lto 250-3100 mm	334-790.05

Abschlussprofil separat bestellen.

Abschlussprofil einseitig oben





Wird auf das MixMix Profil einseitig gesteckt.

ⓘ Montage- und Bedienungsanleitung beachten

Aluminium natur eloxiert	
3100 mm	334-791.05
lto 250-3100 mm	334-792.05

Universal-Einhängeadapter





Zur Aufnahme von Dekopaneelen oder Acrylgasmulden.

Max. Belastung = 2 kg pro Adapter

Kunststoff halbtransparent	
	981-287.02



Abhängearm gerade Ø 8 mm



Max. Belastung = 4 kg

Chrom / Kunststoff halbtransparent	
100 mm	395-201.42
200 mm	395-202.42
300 mm	395-203.42
Silk / Kunststoff halbtransparent	
100 mm	395-201.32
200 mm	395-202.32
300 mm	395-203.32



Konfektionsrahmen Ø 15 mm



Max. Belastung = 8 kg

Chrom / Kunststoff halbtransparent	
	395-206.42
Silk / Kunststoff halbtransparent	
	395-206.32



Abhängehaken gerade Ø 6 mm



Max. Belastung = 1 kg

Chrom / Kunststoff halbtransparent	
100 mm	984-510.42
150 mm	984-511.42
200 mm	984-512.42
250 mm	984-513.42



Schlaufenhaken Ø 4 mm



Max. Belastung = 3 kg

Chrom / Kunststoff halbtransparent	
150 mm	984-508.42
200 mm	984-509.42


Brillenhalter Ø 4 mm



Max. Belastung = 1 kg

Chrom / Kunststoff halbtransparent
984-582.42

Tablarprofil



Für 6 mm dicke Tablare.

Max. Belastung = 10 kg


🔗 Zeichnungs-Nummer:
289-876 Glastablar 6 mm

Aluminium natur eloxiert
l to 50–3100 mm **334-839.05**

Scless



100 x



Schützt speziell Tragstangen und Abhängearme mit den Oberflächen Silk oder Edelstahl vor Kratzspuren.

Zum Einklipsen in Bügelhaken (Ø 3.4–3.8 mm).

Transparent
🔗 **929-449.02**

Set à 100 Stück.

Standard Oberflächen Grundsystem



Aluminium natur eloxiert

Standard Oberflächen Warenträger



Silk



Chrom