

MixMix

Manual 2022


visplay

play it smart




MixMix est composé de profilés ondulés en aluminium. En raison de la forme spéciale du profilé, l'adaptateur du support de marchandise est dissimulé dans un joint creux. MixMix peut être étendu à l'infini aussi bien horizontalement que verticalement et utilisé comme élément de marque remarquable. Conçu pour de petits objets, le profilé offre des possibilités de présentation polyvalentes : dans des gondoles, comme panneaux muraux entiers et sur un panneau suspendu devant le mur. Les supports de marchandises sont accrochés dans le profilé et peuvent être repositionnés sur toute la longueur selon les besoins – pour un aménagement personnalisé. Un profilé MixMix peut également être installé sur des panneaux en bois.

Profil MixMix
simple face



Gabarit



Propriété

ⓘ Tenir compte des instructions de montage et d'utilisation


Poids 10 kg par 1000 mm

Référence

aluminium anodisé naturel
3100 mm **334-789.05**
lto 250-3100 mm **334-790.05**

Profil de fermeture à commander séparément.

Profil de fermeture
simple face, supérieur





Est fixé sur le profil MixMix une face.

ⓘ Tenir compte des instructions de montage et d'utilisation

aluminium anodisé naturel
3100 mm **334-791.05**
lto 250-3100 mm **334-792.05**

Adaptateur universel




Pour recevoir des panneaux déco ou bacs plexi.

Charge maximale = 2 kg par fixation

plastique semi-transparent
981-287.02




Bras droit Ø 8 mm



Charge maximale = 4 kg

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| chrome / plastique semi-transparent | |
| 100 mm | 395-201.42 |
| 200 mm | 395-202.42 |
| 300 mm | 395-203.42 |
| silk / plastique semi-transparent | |
| 100 mm | 395-201.32 |
| 200 mm | 395-202.32 |
| 300 mm | 395-203.32 |



Cadre de confection Ø 15 mm



Charge maximale = 8 kg

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| chrome / plastique semi-transparent | |
| | 395-206.42 |
| silk / plastique semi-transparent | |
| | 395-206.32 |



Crochet droit Ø 6 mm



Charge maximale = 1 kg

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| chrome / plastique semi-transparent | |
| 100 mm | 984-510.42 |
| 150 mm | 984-511.42 |
| 200 mm | 984-512.42 |
| 250 mm | 984-513.42 |


Crochet double Ø 4 mm



Charge maximale = 3 kg

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| chrome / plastique semi-transparent | |
| 150 mm | 984-508.42 |
| 200 mm | 984-509.42 |


Porte-lunettes Ø 4 mm



Charge maximale = 1 kg

chrome / plastique semi-transparent
984-582.42

Profil support tablette



Pour tablettes ép. 6 mm.
Charge maximale = 10 kg


🔗 Numéro de dessin:
289-876 Tablette verre 6 mm

aluminium anodisé naturel
lto 50-3100 mm **334-839.05**

Scless



100 x



Protection - spécialement pour barre de charge et bras silk ou inox.

A clipser sur le crochet du cintre (Ø 3.4-3.8 mm).

transparent
929-449.02

Set de 100 pièces.

Finitions de surface standard pour le système de base



aluminium anodisé naturel

Finitions de surface standard pour les supports de marchandises



silk



chrome

ISO 9001 / ISO 14001

La sécurité des produits Visplay est contrôlée en permanence par des instituts de test externes, Intertek Germany et UL (Underwriters Laboratories Inc.).

Pour les systèmes électrifiés, le marquage CE confirme la conformité aux directives applicables.

Tous les processus internes à notre entreprise sont soumis à un système de management correspondant à la norme de qualité ISO 9001 et à la norme environnementale ISO 14001.

Copyright ©

Tous les produits Visplay et leurs noms sont protégés par des droits de propriété intellectuelle. Cette protection s'applique aux systèmes de base et aux supports de marchandises et accessoires.

En cas de violation de ces droits de protection, Visplay se réserve le droit d'introduire une action en justice.

- Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison.
- Sous réserve de modifications techniques et formelles.



Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres.

lto = Longueur selon commande

hto = Hauteur selon commande

cto = Couleur selon commande

L = Longueur

A = Entraxe

H = Hauteur

T = Profondeur

Programme de livraison express

Les délais de livraison des différents articles sont indiqués par les symboles suivants, à gauche du numéro d'article :

- = Départ usine: sous 5 jours ouvrés de Weil am Rhein, Allemagne
- = Départ usine: sous 10 jours ouvrés de Weil am Rhein, Allemagne

Tous les autres articles sur demande.

En cas de demande exceptionnelle, le délai de livraison peut être plus long.

Expédition par avion

Tout article expédié par avion ne doit pas dépasser 3 mètres de long.

📄 Plans des tablettes bois et verre

Les plans de fabrication des tablettes avec les numéros d'article à six chiffres sont disponibles pour téléchargement dans la zone des produits et dans le centre de téléchargement à l'adresse www.visplay.com ou peuvent être demandés si nécessaire.

📖 Notice de montage et d'utilisation

Tous les produits Visplay disposent d'une notice de montage et d'utilisation, afin que leur fonctionnalité et leur sécurité puissent être assurées. Elle comprend des informations importantes comme, par exemple, la valeur maximale de charge, le gabarit de montage mais aussi des conseils pour un assemblage et une utilisation aux normes des systèmes Visplay et accompagne chacune de nos livraisons. Vous pouvez également consulter notre manuel général pour la réalisation de vos plans. Les instructions de montage et d'utilisation peuvent être téléchargées dans la zone des produits et dans le centre de téléchargement à l'adresse www.visplay.com.

Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone.
Les coordonnées de nos bureaux se trouvent ici :
www.visplay.com/contact

visplay

www.visplay.com info@visplay.com